

このたびはミツバ「盗難警報機専用オプション スキャンングLED」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。この取付・取扱説明書は、本品の正しい使いかたや取り付けかた、使用上の注意について記載してあります。取付・取扱説明書を最後まで必ずお読み頂き、正しく本品を取り付け、お使いください。また、取付・取扱説明書が必要になったとき、すぐに利用出来るように大切に保管してください。

### 1. 安全上の注意事項

記号と意味は次のようになっております。

**警告** 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定されることを意味します。また、法律に違反することを意味します。

**注意** 取り扱いを誤った場合、傷害を負う危険性が想定されることを意味します。また、物的損害が発生する恐れがあることを意味します。

ここでは、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

**警告** 本品は、ミツバ「ガードッグ CAシリーズ」との組み合わせで使用できます。他の商品との組み合わせは、車の故障や思わぬ事故の原因となりますので、絶対に行わないでください。

**注意**

- 本品を使用中に発生した盗難や事故については、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本品は12V車にのみ取り付け可能です。24V車への取り付けはできません。
- 本品の配線接続時は、バッテリーケーブルのマイナス端子を外してから作業してください。ケーブルを外さないで作業すると、配線がショートして火災・感電・故障の原因となります。外しかたについては、お近くのカーディーラーやサービスマニュアル等で外しかたを確認してください。車両搭載装置に影響する恐れがあります。
- 車のバッテリーが弱っている場合及び車本来の機能に不備がある場合は、正常に動作しないことがあります。
- 本品を高温多湿な場所に設置しないでください。故障の原因となります。
- 本品には水がかからないようにしてください。火災・感電・故障の原因となります。
- 本品の分解、塗装、改造は絶対行わないでください。火災・感電・故障の原因となります。

### 2. 使用上の注意事項

**注意**

- 本品の消費電流は約7~15mAです。バッテリー上がりの恐れがありますので、3日間以上の連続動作はお止めください。
- 本品と「ガードッグCAシリーズ」標準のLEDユニットとの併用は出来ません。


### 3. 仕様

機種	TKP-07		
機能	超高輝度LED（青）でスキャン点滅、および警報フラッシュします。		
構成部品			
	No	部品名称	個数
	①	スキャンングLED（青）	1
	②	両面テープ	1

### 4. 取り付け方法

(1) スキャンングLEDを固定します。

LEDの動作が外部から良く見える位置に取り付けます。また、取り付けの際には、取り付け位置の汚れや油分をきれいに拭き取ってから付属の両面テープで確実に固定してください。




**警告** エアバックカバー部には固定しないでください。エアバッグ作動時にケガをする恐れがあります。また、事故の原因となりますので、運転の妨げにならない場所へ固定してください。

**注意** ダッシュボード上の中央部に取り付けると、熱により変形したり故障の原因となりますのでお止めください。

(2) 警報機本体へ接続します。

警報機本体のLEDユニットコネクター接続口へスキャンングLEDのコネクターを接続します。



**注意** 盗難警報機側の接続方法については、別途、盗難警報機の取付・取扱説明書を参照してください。

### 5. 仕上げ

(1) ハーネスを固定します。

配線したハーネスをビニールテープや結束バンド等で確実に固定してください。

**警告**

- 配線類が挟み込まれたりすると、断線やショートし、本品や車の故障、さらには車両火災の原因となります。
- ステアリングシャフトやペダル類の可動部付近には固定しないでください。運転操作の妨げになり、事故の原因となります。

(2) 「設定内容確認表」へ接続状態について記入してください。

警報機本体の「取付・取扱説明書」の「設定内容確認表」へ接続状態を記入してください。万一、不具合が発生した場合のお問い合わせに必要となります。