

適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって、ハーネス品番が違ったり、取付出来ない場合があります。本体の機種名をご確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を動かせるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター - 適合情報		キーレス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター - 品番		
							EGSシリーズ	V-10	
アトレ - ワゴン	無	H 17 / 05 ~ H 19 / 09	S32#/33#系	D086	D786N	E	KES-06	KES-06	
	無	H 19 / 09 ~ H 22 / 08		取付不可	D786N 5	E	KES-06	-	
	無	H 22 / 08 ~ H 27 / 04		取付不可	D786N 5	E	KES-06	-	
	無	H 27 / 04 ~		取付不可	D786N 5	E	KES-06	-	
アルティス	キーフリーシステム & ブッシュボタンスタート装着車	H 18 / 01 ~ H 21 / 01	V4#系	取付不可	PS03 28	A	KES-04	-	11
	キーフリーシステム & ブッシュボタンスタート装着車	H 21 / 01 ~ H 22 / 02	V5#系	取付不可	PS03 28	A	KES-04	-	11
	スマートエントリー & スタートシステム装着車	H 24 / 05 ~ H 26 / 09		取付不可	-	-	-	-	
	スマートエントリー & スタートシステム装着車	H 26 / 09 ~		取付不可	-	-	-	-	
ウェイク	無	H 26 / 11 ~	LA70#/71#系	取付不可		-	-	-	
	キーフリーシステム & ブッシュボタンスタート装着車			有	取付不可		-	-	-

車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

取付方法のタイプ

- Aタイプ: 車室内接続。
KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
- Bタイプ: ドア内接続。
KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
- Eタイプ: KES-06を使用する割り込みタイプ
- ×: 取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。



適合表

2017年5月現在

【ダイハツ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【ダイハツ】

車種名	イビライザ- 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番			
							EGSシリ-ズ	V-10		
アトレ-ワゴン	無	H 17 / 05 ~ H 19 / 09	S32# / 33#系	D086	D786N	E	KES-06	KES-06		
	無	H 19 / 09 ~ H 22 / 08		取付不可	D786N 5	E	KES-06	-		
	無	H 22 / 08 ~ H 27 / 04		取付不可	D786N 5	E	KES-06	-		
	無	H 27 / 04 ~		取付不可	D786N 5	E	KES-06	-		
アルティス	キ-フリ-システム & ブッシュボ-クススタ-ト装着車	H 18 / 01 ~ H 21 / 01	V4#系	取付不可	PS03 28	A	KES-04	-	11	
		H 21 / 01 ~ H 22 / 02		取付不可	PS03 28	A	KES-04	-	11	
	キ-フリ-システム & ブッシュボ-クススタ-ト装着車	H 24 / 05 ~ H 26 / 09	V5#系	取付不可		-	-	-		
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	H 26 / 09 ~		取付不可		-	-	-		
ウェイク	無	H 26 / 11 ~ H 28 / 05	LA70# / 71#系	取付不可		-	-	-		
	キ-フリ-システム & ブッシュボ-クススタ-ト装着車			有	取付不可	T804D + ESD-80	E	KES-06	-	8
	無	H 28 / 05 ~		取付不可		-	-	-		
	キ-フリ-システム & ブッシュボ-クススタ-ト装着車	有		取付不可		-	-	-		
エッセ	無	H 17 / 12 ~ H 23 / 09	L23# / 24#系	D084	T715N 5	E	KES-06	KES-06	9 34	
キャスト	キ-フリ-システム & ブッシュボ-クススタ-ト装着車	有	H 27 / 09 ~	LA25# / 26#系	取付不可		-	-	-	
ク-	無	H 18 / 05 ~ H 22 / 07	M40# / 41#系	T015	T715N	E	KES-06	KES-06	12	
	キ-フリ-システム装着車			有	T015 + IBA-05		T715N + IM81			KES-06 36
	無	H 22 / 07 ~ H 25 / 10		取付不可	T715N	E	KES-06	-	12	
キ-フリ-システム装着車	有	T715N + IM84								
コペン	無	H 18 / 06 ~ H 22 / 08	L88#系	D481	D782N	E	KES-06	KES-06		
	有			D481 + IBA-05	D782N + IBA-05		KES-06 + GSB-01			
	無	H 22 / 08 ~ H 24 / 09		D481	D782N	E	KES-06	KES-06		
	有			D481 + IBA-05	D782N + IBA-05		KES-06 + GSB-01			
	キ-フリ-システム & ブッシュボ-クススタ-ト装着車	H 26 / 06 ~		LA40#系	取付不可		-	-	-	
ソニカ	キ-フリ-システム装着車	有	H 18 / 06 ~ H 21 / 05	LA40# / 41#系	T019 + IBA-05	T804D + IM81	x	-	-	キ-レス(オプション)取付不可。 12

2 : EGS-M4 / W6 (キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

8 : 全車セキュリティアラ-ムが標準装備されています。エンジンスタ-タ-をお取り付けの際は、セキュリティアラ-ムのモ-ドを「OFF」にしてください。

11 : リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、スマートキ-システムの一部機能が制限されます。

12 : リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、キ-フリ-システムの一部機能が制限されます。

34 : キ-レス(オプション)は、純正キ-レス(ディ-ラ-オプションを除く)装着車のみ取付可能。

36 : IBA-04 / 05適合車にお取り付けする場合、別売りのGSB-01が必要です。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

9 : 一部車両を除きセキュリティアラ-ムが標準装備されています。エンジンスタ-タ-をお取り付けの際は、セキュリティアラ-ムのモ-ドを「OFF」にしてください。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ-ディ-ラ-等にて行ってください。

適合表

2017年5月現在

【ダイハツ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【ダイハツ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番		
							EGSシリ-ズ	V-10	
タント/タントカスタム	無	H 17 / 06 ~ H 19 / 12	L35#/36#系	D084	T715N 5	E	KES-06	KES-06	8
キ-フリーシステム装着車	有			取付不可	T715N+IM81 5	×	-	-	キ-レス(オプション)取付不可。 8 12
	無	H 19 / 12 ~ H 20 / 12		取付不可	T715N 5	E	KES-06	-	8
キ-フリーシステム装着車	有			取付不可	D784N+IM82 5	×	-	-	キ-レス(オプション)取付不可。 8 12
	無	H 20 / 12 ~ H 22 / 09		取付不可	T715N 5	E	KES-06	-	8
キ-フリーシステム装着車	有			取付不可	D784N+IM82 5	×	-	-	キ-レス(オプション)取付不可。 8 12
	無	H 22 / 09 ~ H 23 / 06	L37#/38#系	取付不可	T715N 5	E	KES-06	-	8
キ-フリーシステム装着車	有			取付不可	D784N+IM82 5	×	-	-	キ-レス(オプション)取付不可。 8 12
	無	H 23 / 06 ~ H 23 / 11		取付不可	T715N 5	E	KES-06	-	8
キ-フリーシステム装着車	有			取付不可	D784N+IM82 5	×	-	-	キ-レス(オプション)取付不可。 8 12
	無	H 23 / 11 ~ H 24 / 05		取付不可	T715N 5	E	KES-06	-	8
キ-フリーシステム装着車	有			取付不可	D784N+IM82 5	×	-	-	キ-レス(オプション)取付不可。 8 12
	無	H 24 / 05 ~ H 25 / 10		取付不可	T715N 5	E	KES-06	-	8
キ-フリーシステム装着車	有			取付不可	D784N+IM82 5	×	-	-	キ-レス(オプション)取付不可。 8 12
	無	H 25 / 10 ~ H 27 / 05	LA60#/61#系	取付不可	T804D	E	KES-06	-	8
キ-フリーシステム&プッシュボタンスタート装着車	有			取付不可	取付不可	-	-	-	-
	無	H 27 / 05 ~ H 27 / 12		取付不可	T804D+ESD-80	E	KES-06	-	8
キ-フリーシステム&プッシュボタンスタート装着車	有			取付不可	取付不可	-	-	-	-
	無	H 27 / 12 ~		取付不可	T804D+ESD-80	E	KES-06	-	8
キ-フリーシステム&プッシュボタンスタート装着車	有			取付不可	取付不可	-	-	-	-
タント エグゼ/エグゼ カスタム	無	H 21 / 12 ~ H 23 / 11	L45#/46#系	取付不可	T715N	E	KES-06	-	8
キ-フリーシステム装着車	有			取付不可	T715N+IM84	-	-	-	8 12
	無	H 23 / 11 ~ H 24 / 05		取付不可	T715N	E	KES-06	-	8
キ-フリーシステム装着車	有			取付不可	T715N+IM84	-	-	-	8 12
	無	H 24 / 05 ~ H 26 / 10		取付不可	T715N	E	KES-06	-	8
キ-フリーシステム装着車	有			取付不可	T715N+IM84	-	-	-	8 12
テリオス キッド	無	H 18 / 08 ~ H 24 / 05	J11#/13#系	D481	D782N	E	KES-06	KES-06	
キ-フリーシステム装着車	有			取付不可	D782N+IBA-05	×	-	-	キ-レス(オプション)取付不可。 12
トール	有	H 28 / 11 ~	M90#/91#系	取付不可		-	-	-	

2 : EGS-M4/W6(キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

8 : 全車セキュリティアラ-ムが標準装備されています。エンジンスタ-タ-をお取り付けの際は、セキュリティアラ-ムのモ-ドを「OFF」にしてください。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

12 : リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、キ-フリーシステムの一部機能が制限されます。

適合表

2017年5月現在

【ダイハツ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【ダイハツ】

車種名	イビライザ- 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番		
							EGSシリ-ズ	V-10	
ハイゼットカ-ゴ	無	H 16 / 12 ~ H 19 / 12	S32#/33#系	D086	D786N	E	KES-06	KES-06	34
	無	H 19 / 12 ~ H 22 / 08		取付不可	D786N 5	E	KES-06	-	34
	無	H 22 / 08 ~ H 27 / 04		取付不可	D786N 5	E	KES-06	-	34
	無	H 27 / 04 ~		取付不可	D786N 5	E	KES-06	-	34
ハイゼットカ-ゴハイブリッド	無	H 17 / 08 ~ H 22 / 06	S320V改	取付不可		-	-	-	
ハイゼットキャディー	無	H 28 / 06 ~	LA70#/71#系	取付不可	T804D+ESD-80	E	KES-06	-	8
	有 キ-フリ-システム&ブッシュボ-クススタ-ト装着車			取付不可		-	-	-	
ハイゼットトラック	無	H 16 / 12 ~ H 19 / 12	S20#/21#系	D086	D786N	×	-	-	キ-レス(オプション)取付不可。
	無	H 19 / 12 ~ H 22 / 08		取付不可	D786N 5	×	-	-	キ-レス(オプション)取付不可。
	無	H 22 / 08 ~ H 26 / 09		取付不可	D786N 5	×	-	-	キ-レス(オプション)取付不可。
	無	H 26 / 09 ~		S50#/51#系	取付不可	T804D	E	KES-06	-
ピ-ゴ	無 キ-フリ-システム装着車	H 18 / 01 ~ H 20 / 11	J20#/21#系	T015	T715N	E	KES-06	KES-06	8
				T015+IBA-05	T715N+IM81		KES-06 36		8 12
	有 キ-フリ-システム装着車	H 20 / 11 ~ H 22 / 07		T015	T715N	E	KES-06	KES-06	8
				T015+IBA-05	T715N+IM81		KES-06 36		8 12
	無 キ-フリ-システム装着車	H 22 / 07 ~ H 28 / 03		T015	T715N	E	KES-06	KES-06	8
				T015+IBA-05	T715N+IM81		KES-06 36		8 12
ブ-ン/ブ-ンカスタム	無 キ-フリ-システム装着車	H 18 / 12 ~ H 22 / 02	M30#/31#系	T015	T715N	E	KES-06	KES-06	34
				取付不可			T715N+IM81		E
	有 キ-フリ-システム装着車	H 22 / 02 ~ H 26 / 04	M60#/M61#系	取付不可	T715N	E	KES-06	-	12
				取付不可			T715N+IBA-05		E
	無 キ-フリ-システム装着車	H 26 / 04 ~ H 28 / 04	M70#/71#系	取付不可		-	-	-	
				取付不可		-	-	-	
有 キ-フリ-システム&ブッシュボ-クススタ-ト装着車	H 28 / 04 ~	取付不可		-	-	-			
		取付不可		-	-	-			
ブ-ンルミナス	無	H 20 / 12 ~ H 24 / 03	M50#/51#系	取付不可	T804D	E	KES-06	-	12
	有 キ-フリ-システム装着車			取付不可					

2 : EGS-M4/W6(キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

8 : 全車セキュリティアラ-ムが標準装備されています。エンジンスタ-タ-をお取り付けの際は、セキュリティアラ-ムのモ-ドを「OFF」にしてください。

34 : キ-レス(オプション)は、純正キ-レス(ディ-ラ-オプションを除く)装着車のみ取付可能。

36 : IBA-04/05適合車にお取り付けする場合、別売りのGSB-01が必要です。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

12 : リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、キ-フリ-システムの一部機能が制限されます。

適合表

2017年5月現在

【ダイハツ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【ダイハツ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番			
							EGSシリ - ス	V-10		
ミラ/ミラアヴィ/ミラカスタム	無	H 18 / 12 ~ H 20 / 12	L27#/28#系	T019	T804D	E	KES-06	KES-06	キ - レス(オプション)取付不可。 8 12	
ミラバン	有			取付不可	T804D+IM81	×	-	-		
キ-フリ-システム装着車	有			取付不可	取付不可	-	-	-		
キ-フリ-システム&プッシュボタンスタート装着車	無			T019	T804D	E	KES-06	KES-06		アイドリングストップ装着車は、取付不可。 8
キ-フリ-システム装着車	有			H 20 / 12 ~ H 25 / 02	取付不可	T804D+IM84	×	-		-
	無	H 25 / 02 ~		T019	T804D	E	KES-06	KES-06	8	
ミライ-ス	無	H 23 / 09 ~ H 25 / 08	LA30#/31#系	取付不可	T804D	E	KES-06	-	9	
キ-フリ-システム&プッシュボタンスタート装着車	有			取付不可	取付不可	-	-	-		
	無	H 25 / 08 ~ H 28 / 04	LA30#/31#系	取付不可	T804D	E	KES-06	-	9	
キ-フリ-システム&プッシュボタンスタート装着車	有			取付不可	取付不可	-	-	-		
	無	H 28 / 04 ~ H 29 / 05	LA30#/31#系	取付不可	T804D	E	KES-06	-	9	
キ-フリ-システム&プッシュボタンスタート装着車	有			取付不可	取付不可	-	-	-		
	無	H 29 / 05 ~	LA35#/36#系	調査中						
キ-フリ-システム&プッシュボタンスタート装着車	有									
ミラココア	無	H 21 / 08 ~ H 23 / 06	L67#/68#系	T019	T804D	E	KES-06	KES-06	8	
キ-フリ-システム装着車	有			取付不可	T804D+IM84	E	KES-06	-	8 12	
	無	H 23 / 06 ~ H 24 / 04	L67#/68#系	T019	T804D	E	KES-06	KES-06	8	
キ-フリ-システム装着車	有			取付不可	T804D+IM84	E	KES-06	-	8 12	
	無	H 24 / 04 ~ H 26 / 08	L67#/68#系	取付不可	T804D	E	KES-06	-	8	
キ-フリ-システム装着車	有			取付不可	T804D+IM84				8 12	
	無	H 26 / 08 ~	L67#/68#系	取付不可	T804D	E	KES-06	-	8	
キ-フリ-システム装着車	有			取付不可	T804D+IM84				8 12	
ミラジ-ノ	無	H 16 / 11 ~ H 21 / 04	L65#/66#系	D084	T715N 5	E	KES-06	KES-06	8	

2 : EGS-M4 / W6(キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

8 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

12 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - フリ - システムの一部機能が制限されます。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

9 : 一部車両を除きセキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

適合表

2017年5月現在

【ダイハツ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【ダイハツ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタター適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番		
							EGSシリ-ズ	V-10	
ム-ヴノム-ヴカスタム	無	H 18 / 10 ~ H 20 / 12	L17#/18#系	T019	T804D	E	KES-06	KES-06	8
キ-フリ-システム装着車	有			取付不可	T804D+IM81	×	-	-	キ-レス(オプション)取付不可。 8 12
キ-フリ-システム&プッシュボタンスタート装着車	有			PS81 28					
	無	H 20 / 12 ~ H 22 / 12		T019	T804D	E	KES-06	KES-06	8
キ-フリ-システム装着車	有			取付不可	T804D+IM83	E	KES-06	-	8 12
	無	H 22 / 12 ~ H 23 / 11		取付不可	T804D	E	KES-06	-	8
キ-フリ-システム&プッシュボタンスタート装着車	有			取付不可	取付不可	-	-	-	
	無	H 23 / 11 ~ H 24 / 05	LA10#/11#系	取付不可	T804D	E	KES-06	-	8
キ-フリ-システム&プッシュボタンスタート装着車	有			取付不可	取付不可	-	-	-	
	無	H 24 / 05 ~ H 24 / 12		取付不可	T804D	E	KES-06	-	8
キ-フリ-システム&プッシュボタンスタート装着車	有			取付不可	取付不可	-	-	-	
	無	H 24 / 12 ~ H 26 / 12		取付不可	T804D	E	KES-06	-	8
キ-フリ-システム&プッシュボタンスタート装着車	有			取付不可	取付不可	-	-	-	
	無	H 26 / 12 ~	LA15#/16#系	取付不可	T804D+ESD-80	E	KES-06	-	8
キ-フリ-システム&プッシュボタンスタート装着車	有			取付不可	取付不可	-	-	-	
ム-ヴキャンパス	無	H 28 / 09 ~	LA80#/81#系	取付不可		-	-	-	
キ-フリ-システム&プッシュボタンスタート装着車	有			取付不可		-	-	-	
ム-ヴコンテ/コンテカスタム	無	H 20 / 08 ~ H 23 / 06		取付不可	T715N	E	KES-06	KES-06	8
キ-フリ-システム装着車	有			取付不可	T715N+IM83	×	-	-	キ-レス(オプション)取付不可。 8 12
	無	H 23 / 06 ~ H 24 / 04	L57#/58#系	取付不可	T715N	E	KES-06	-	8
キ-フリ-システム装着車	有			取付不可	T715N+IM83	E	KES-06	-	8 12
	無	H 24 / 04 ~ H 25 / 07		取付不可	T715N	E	KES-06	-	8
キ-フリ-システム装着車	有			取付不可	T715N+IM83	E	KES-06	-	8 12
	無	H 25 / 07 ~		取付不可	T715N	E	KES-06	-	8
キ-フリ-システム装着車	有			取付不可	T715N+IM84	E	KES-06	-	8 12
ム-ヴラテ	無	H 16 / 08 ~ H 19 / 06	L55#/56#系	D084	T715N 5	E	KES-06	KES-06	8
	無			D084	T715N 5	E	KES-06	KES-06	8
キ-フリ-システム装着車	有	H 19 / 06 ~ H 21 / 04		取付不可	T715N+IM81 5	×	-	-	キ-レス(オプション)取付不可。 8 12
メビウス		H 25 / 04 ~ H 26 / 11	W4#系	取付不可		-	-	-	
スマートエントリー-&スタートシステム装着車	有			取付不可		-	-	-	
スマートエントリー-&スタートシステム装着車	有	H 26 / 11 ~		取付不可		-	-	-	

2 : EGS-M4/W6(キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

8 : 全車セキュリティアラ-ムが標準装備されています。エンジンスタターをお取り付けの際は、セキュリティアラ-ムのモードを「OFF」にしてください。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行ってください。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

12 : リモコンエンジンスタターで始動後及びターボタイマー作動中は、キ-フリ-システムの一部機能が制限されます。