

# 適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によってハーネス品番が違ったり、取付出来ない場合があります。本体の機種名を確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を動かせるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。

車種名	イビライザー - 装備	年式	型式	エンジンスターター - 適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプター - 品番		
CR-V	セキュリティアラーム装着車	有	H 19 / 09 ~ H 21 / 09	RE3~4	取付不可	H756K+C308	×	-	7 27
	スマートキ- & セキュリティアラーム装着車				取付不可	H756K+C308	×	-	7 14 27
	セキュリティアラーム装着車	有	H 21 / 09 ~ H 23 / 12		取付不可	H756K+C308	×	-	7 27
	スマートキ- & セキュリティアラーム装着車				取付不可	H756K+C308	×	-	7 14 27
	プッシュエンジンスター/ストップスイッチ装着車	有	H 23 / 12 ~ H 28 / 08	RM1/4	取付不可		-	-	
CR-Z	セキュリティアラーム装着車	有	H 22 / 02 ~ H 24 / 09	ZF1	取付不可	H750N+IM43 5 30	A	アダプター - 不要	14
	スマートキ- & セキュリティアラーム装着車				取付不可	H750N+IM44 5 30			14
	セキュリティアラーム装着車	有	H 24 / 09 ~ H 27 / 10	ZF2	取付不可	H750N+IM43 5 30	A	アダプター - 不要	14
	スマートキ- & セキュリティアラーム装着車				取付不可	H750N+IM44 5 30			14
	プッシュエンジンスター/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 10 ~		取付不可		-	-	

車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

取付方法のタイプ  
 Aタイプ:車室内接続。  
           C204を使用する分岐タイプ  
 Bタイプ:ドア内接続。  
           C204を使用する分岐タイプ  
 Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ  
 ×:取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。

# ホンダ車適合表

# 適合表

2017年6月現在

## 【ホンダ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

## 【ホンダ】

車種名	イビ ライガ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	
CR - V セキュリティアラ - ム装着車 スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車 セキュリティアラ - ム装着車 スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車	有	H 19 / 09 ~ H 21 / 09	RE3 ~ 4	取付不可	H756K + C308	×	-	7 27
								7 14 27
	有	H 21 / 09 ~ H 23 / 12	取付不可	H756K + C308	×	-	7 27	
							7 14 27	
有	H 23 / 12 ~ H 28 / 08	RM1 / 4	取付不可		-	-		
CR - Z セキュリティアラ - ム装着車 スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車 セキュリティアラ - ム装着車 スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車	有	H 22 / 02 ~ H 24 / 09	ZF1	取付不可	H750N + IM43 5 30	A	アダプタ - 不要	
					H750N + IM44 5 30			14
	有	H 24 / 09 ~ H 27 / 10	ZF2	取付不可	H750N + IM43 5 30	A	アダプタ - 不要	
					H750N + IM44 5 30			14
有	H 27 / 10 ~		取付不可		-	-		
N - BOX ブッシュエンジンスタート/ ストップスイッチ装着車	有	H 23 / 12 ~	JF1 ~ 2	取付不可	PS41	A	アダプタ - 不要	ターボタイマー使用不可。 35
N - BOX SLASH ブッシュエンジンスタート/ ストップスイッチ装着車	有	H 26 / 12 ~	JF1 ~ 2	取付不可	PS41	A	アダプタ - 不要	ターボタイマー使用不可。 35
N - BOX + ブッシュエンジンスタート/ ストップスイッチ装着車	有	H 24 / 07 ~ H 25 / 12	JF1 ~ 2	取付不可	PS42	A	アダプタ - 不要	ターボタイマー使用不可。 35
	有	H 25 / 12 ~		取付不可	PS41	A	アダプタ - 不要	ターボタイマー使用不可。 35
N - ONE ブッシュエンジンスタート/ ストップスイッチ装着車 ブッシュエンジンスタート/ ストップスイッチ装着車 ブッシュエンジンスタート/ ストップスイッチ装着車	有	H 24 / 11 ~ H 26 / 05	JG1 ~ 2	取付不可	PS41	A	アダプタ - 不要	ターボタイマー使用不可。 35 ディーラーオプションのフォグランプ装着車は取付不可。
	有	H 26 / 05 ~ H 27 / 07		取付不可	PS41	A	アダプタ - 不要	ターボタイマー使用不可。 35 ディーラーオプションのフォグランプ装着車は取付不可。
	有	H 27 / 07 ~		取付不可	PS41	A	アダプタ - 不要	ターボタイマー使用不可。 35 ディーラーオプションのフォグランプ装着車は取付不可。
N - WGN ブッシュエンジンスタート/ ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 11 ~	JH1 ~ 2	取付不可	PS41	A	アダプタ - 不要	ターボタイマー使用不可。 35 ディーラーオプションのフォグランプ装着車は取付不可。
S2000	有	H 17 / 11 ~ H 21 / 06	AP2	取付不可		-	-	オ - トマチック車の設定がないため、取付不可。
S660 ブッシュエンジンスタート/ ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 04 ~	JW5	取付不可		-	-	

5 Pポジション線の接続が必要です。

7 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディ - ラ - にご確認ください。

14 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びターボタイマー - 作動中は、スマートキ - の一部機能が制限されます。

27 お取り付けの際は、「専用ハ - ネス接続時の注意事項」を良くお読み頂き、作業を行なってください。

30 エンジンスタ - タ - によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠) ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ - ムシステムの機能は解除不要です。

なお、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動後は、セキュリティアラ - ムは復帰しません。

35 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後は、スマートキ - の一部機能が制限されます。

# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年6月現在  
【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【ホンダ】

車種名	イビ ライガ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	
アクティ	無	H 17 / 12 ~ H 22 / 08	HH5 ~ 6	H 051	H 751N	×	-	
	無	H 22 / 08 ~		H 051	H 751N	E	KES-06	
アクティトラック	無	H 21 / 12 ~	HA8 ~ 9	取付不可		-	-	
アコ - ド	有	H 17 / 11 ~ H 20 / 12	CL7 ~ 9	H 050 + C 308	H 750N + IM41	×	-	14
				H 053 + C 308				7
				H 050 + C 308	H 750N + IM41			7 14
				H 053 + C 308				
	有	H 20 / 12 ~ H 23 / 02	CU2	取付不可		-	-	
				取付不可		-	-	
アコ - ド ツアラ -	有	H 20 / 12 ~ H 23 / 02	CW2	取付不可		-	-	
				取付不可		-	-	
	有	H 23 / 02 ~ H 25 / 03	CW1 ~ 2	取付不可		-	-	
				取付不可		-	-	
アコ - ド ハイブリッド	有	H 25 / 06 ~ H 28 / 05	CR6	取付不可		-	-	
				取付不可		-	-	
アコ - ドワゴン	有	H 17 / 11 ~ H 20 / 12	CM1 ~ 3	H 050 + C 308	H 750N + IM41	×	-	14
				H 053 + C 308				7
				H 050 + C 308	H 750N + IM41			7 14
				H 053 + C 308				
インサイト	有	H 21 / 02 ~ H 23 / 11	ZE2	取付不可		A	アダプタ - 不要	
				H 750N + IM43 5 30	H 750N + IM44 5 30			14
	有	H 23 / 11 ~ H 26 / 03	ZE2 ~ 3	取付不可		A	アダプタ - 不要	
				H 750N + IM43 5 30	H 750N + IM44 5 30			14
インスパイア	有	H 19 / 12 ~ H 22 / 08	CP3	取付不可		-	-	
				取付不可		-	-	

5 Pポジション線の接続が必要です。

7 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディ - ラ - にご確認ください。

14 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマ - トキ - の一部機能が制限されます。

30 エンジンスタ - タ - によるエンジン始動を行なうと、運動してドアのアンロック(開錠) ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ - ムシステムの機能は解除不要です。

なお、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動後は、セキュリティアラ - ムは復帰しません。

# 適合表

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年6月現在

## 【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

## 【ホンダ】

車種名	イモビライザ-装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番	
ヴェゼル フッシュエンジンスタート/ ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 12 ~	RU1 ~ 2	取付不可		-	-	
ヴェゼル ハイブリッド フッシュエンジンスタート/ ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 12 ~	RU3 ~ 4	取付不可		-	-	
エアウェイブ スマートキ-装着車	有	H 18 / 03 ~ H 20 / 04	GJ1 ~ 2	H050 + C308	H750N + IM42	E	KES-06	
	有	H 20 / 04 ~ H 22 / 08		取付不可		-	-	
エアウェイブ スマートキ-装着車	有	H 20 / 04 ~ H 22 / 08	GJ1 ~ 2	H050 + C308	H750N + IM42	E	KES-06	
	有	H 20 / 04 ~ H 22 / 08		取付不可		-	-	
エディックス スマートキ-装着車	有	H 18 / 11 ~ H 21 / 08	BE3 / 4 / 8	取付不可		-	-	
エリシオン セキュリティアラ-ム装着車 スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車 セキュリティアラ-ム装着車 スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車 セキュリティアラ-ム装着車 スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有	H 18 / 12 ~ H 20 / 12	RR1 ~ 6	H050 + C308 33	H750N + IM42	B	C204	7
	有	H 20 / 12 ~ H 22 / 11		取付不可		-	-	
	有	H 20 / 12 ~ H 22 / 11		H050 + C308 33	H750N + IM42	B	C204	7
	有	H 22 / 11 ~ H 25 / 10		H050 + C308 33	H750N + IM42	B	C204	7
オデッセイ スマートキ-装着車 セキュリティアラ-ム装着車 スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有	H 18 / 04 ~ H 20 / 10	RB1 ~ 2	H050 + C308	H750N + IM41	×	-	14
	有			H053 + C308				
	有	H 20 / 10 ~ H 23 / 10	RB3 ~ 4	H050 + C308 7	H645N + IM41	B	C204	
	有			H053 + C308 7		×	-	14
	有	H 23 / 10 ~ H 25 / 11	RC1 ~ 2	取付不可		-	-	
有	H 25 / 11 ~	RC1 ~ 2	取付不可		-	-		
グレイス フッシュエンジンスタート/ ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 06 ~	GM6 / 9	取付不可		-	-	
グレイス ハイブリッド フッシュエンジンスタート/ ストップスイッチ装着車	有	H 26 / 12 ~	GM4 ~ 5	取付不可		-	-	
クロスロ-ド セキュリティアラ-ム装着車	無	H 19 / 02 ~ H 22 / 08	RT1 ~ 4	取付不可	H756K	A	C204	27
	有				H756K + C308			7 27
クロスロ-ド スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有	H 19 / 02 ~ H 22 / 08	RT1 ~ 4	取付不可	H756K + C308	×	-	7 14 27

7 全車セキュリティアラ-ムが標準装備されています。エンジンスタ-タ-をお取り付けの際は、セキュリティアラ-ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディ-ラ-にご確認ください。

14 リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、スマートキ-の一部機能が制限されます。

27 お取り付けの際は、「専用ハ-ネス接続時の注意事項」を良くお読み頂き、作業を行なってください。

33 キ-の頭部にキ-レスの操作スイッチが付いているキ-が標準設定されているお車は、お取り付け出来ません。

# 適合表

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年6月現在  
【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

【ホンダ】

車種名	イビ ライガ - 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考		
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番			
ジェイド	ブッシュエンジンスタート/ ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 02 ~	FR 4 ~ 5	取付不可		-	-		
シビック	セキュリティアラ-ム装着車	有	H 19 / 09 ~ H 22 / 08	FD 1 ~ 2	H 050 + C 308	H 750 N + C 308	B	C 204	7	
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車				H 053 + C 308	H 753 K + C 308	×	-	7 14	
シビック ハイブリッド		有	H 17 / 09 ~ H 20 / 09	FD 3	取付不可		-	-		
		有	H 20 / 09 ~ H 22 / 10		取付不可		-	-		
シャトル	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 05 ~	G K 8 ~ 9	取付不可		-	-		
シャトル ハイブリッド	ブッシュエンジンスタート/ ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 05 ~	G P 7 ~ 8	取付不可		-	-		
ステップワゴン	セキュリティアラ-ム装着車	有	H 19 / 11 ~ H 21 / 09	R G 1 ~ 4	H 050 + C 308	H 750 N + I M 42	×	-		
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車				H 050 + C 308 7	H 644 N + I M 42	B	C 204		
	セキュリティアラ-ム装着車	有	H 21 / 09 ~ H 24 / 04	R K 1 ~ 2 / 5 ~ 6	取付不可		-	-	14	
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車				取付不可		-	-		
セキュリティアラ-ム装着車	有	H 24 / 04 ~ H 27 / 04	R K 1 ~ 7	取付不可		-	-			
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車				取付不可		-	-			
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 04 ~	R P 1 ~ 4	取付不可		-	-		
ストリ-ム		無	H 18 / 07 ~ H 21 / 06	R N 6 ~ 9	H 050	H 750 N	A	C 204		
	セキュリティアラ-ム装着車	有			H 050 + C 308 7	H 750 N + I M 43	A	31	14	
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車				H 053 + C 308 7	30				
	セキュリティアラ-ム装着車	有			H 21 / 06 ~ H 24 / 04	H 050 + C 308	H 750 N + I M 43	A	C 204	
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車					H 050 + C 308 7	H 750 N + I M 43			
	セキュリティアラ-ム装着車	有			H 24 / 04 ~ H 26 / 05	H 050 + C 308 7	H 750 N + I M 43	A	31	14
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車					H 053 + C 308 7	30			

7 全車セキュリティアラ-ムが標準装備されています。エンジンスタ-タ-をお取り付けの際は、セキュリティアラ-ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディ-ラ-にご確認ください。

14 リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、スマートキ-の一部機能が制限されます。

30 エンジンスタ-タ-によるエンジン始動を行なうと、運動してドアのアンロック(開錠) ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ-ムシステムの機能は解除不要です。

なお、エンジンスタ-タ-によるエンジン始動後は、セキュリティアラ-ムは復帰しません。

31 Z、L 以外は、C 204が必要です。Z、L は、ドアロックアダプタ-不要です。

# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年6月現在

## 【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

## 【ホンダ】

車種名	イビ ライガ - 装備	年式	型式	エンジンスター-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番		
ゼスト/ゼストスパ-ク	セキュリティアラ-ム装着車	無	H 19 / 01 ~ H 20 / 12 J E 1 ~ 2	取付不可	H 6 4 1 N	E	K E S - 0 6		
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有			H 6 4 1 N + I M 4 1	×	-	14	
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有			H 2 0 / 1 2 ~ H 2 4 / 1 1	H 6 4 1 N + I M 4 1	A	C 2 0 4	14
パ-トナ-	無	H 1 8 / 0 3 ~ H 2 2 / 0 8	G J 3 ~ 4	H 0 5 0	H 7 5 0 N	×	-		
パモス	無	H 1 7 / 1 2 ~ H 2 2 / 0 8	H M 1 ~ 2	H 0 5 1	H 7 5 1 N	E	K E S - 0 6		
	無	H 2 2 / 0 8 ~		H 0 5 1	H 7 5 1 N	E	K E S - 0 6		
パモス ホビオ	無	H 1 7 / 1 2 ~ H 2 2 / 0 8	H M 3 ~ 4 / H J 1 ~ 2	H 0 5 1	H 7 5 1 N	E	K E S - 0 6		
	無	H 2 2 / 0 8 ~		H 0 5 1	H 7 5 1 N	E	K E S - 0 6		
フィット	セキュリティアラ-ム装着車	有	H 1 9 / 1 0 ~ H 2 1 / 1 1	取付不可	H 0 5 0 + C 3 0 8	H 7 5 0 N + I M 4 3	E	K E S - 0 6	
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車				H 0 5 0 + C 3 0 8 7	H 7 5 0 N + I M 4 3 3 0	A	3 1	
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車				取付不可		A	アダプタ- 不要	14
	スマートキ- 装着車	有	H 2 1 / 1 1 ~ H 2 2 / 1 0	取付不可	H 0 5 0 + C 3 0 8	H 7 5 0 N + I M 4 3	E	K E S - 0 6	14
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車				H 7 5 0 N + I M 4 3 3 0	A	アダプタ- 不要	14	
	スマートキ- 装着車	有	H 2 2 / 1 0 ~ H 2 4 / 0 5	取付不可	H 0 5 0 + C 3 0 8	H 7 5 0 N + I M 4 3	E	K E S - 0 6	14
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車				H 7 5 0 N + I M 4 3 3 0	A	アダプタ- 不要	14	
	スマートキ- 装着車	有	H 2 4 / 0 5 ~ H 2 5 / 0 9	取付不可	H 0 5 0 + C 3 0 8	H 7 5 0 N + I M 4 3	E	K E S - 0 6	14
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車				H 7 5 0 N + I M 4 3 3 0	A	アダプタ- 不要	14	
	ブッシュエンジンスター-ト/ストップスイッチ装着車	有	H 2 5 / 0 9 ~	G K 3 ~ 6	取付不可		-	-	

7 全車セキュリティアラ-ムが標準装備されています。エンジンスター-タ-をお取り付けの際は、セキュリティアラ-ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディ-ラ-にご確認ください。

14 リモコンエンジンスター-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、スマートキ-の一部機能が制限されます。

30 エンジンスター-タ-によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠) ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ-ムシステムの機能は解除不要です。

なお、エンジンスター-タ-によるエンジン始動後は、セキュリティアラ-ムは復帰しません。

31 Z、L 以外は、C204が必要です。Z、L は、ドアロックアダプタ-不要です。

# 適合表

2017年6月現在

## 【ホンダ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

## 【ホンダ】

車種名	イビ ライガ - 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番	
<b>フィット ハイブリッド</b>								
スマートキ-装着車	有	H 22 / 10 ~ H 24 / 05	GP1	取付不可	H750N+IM43 5	E	KES-06	14
スマートキ-&セキュリティアラ-ム装着車					H750N+IM43 5 30	A	アダプタ-不要	14
スマートキ-装着車	有	H 24 / 05 ~ H 25 / 09	GP1 / 4	取付不可	H750N+IM43 5	E	KES-06	14
スマートキ-&セキュリティアラ-ム装着車					H750N+IM43 5 30	A	アダプタ-不要	14
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 09 ~	GP5	取付不可		-	-	
<b>フィット アリア</b>	有	H 19 / 05 ~ H 21 / 01	GD8~9	H050+C308	H750N+IM42	E	KES-06	
<b>フィット シャトル</b>								
スマートキ-装着車	有	H 23 / 06 ~ H 25 / 08	GG7~8	取付不可	H750N+IM43	E	KES-06	14
セキュリティアラ-ム装着車					H750N+IM43 30	A	アダプタ-不要	14
スマートキ-&セキュリティアラ-ム装着車	有	H 25 / 08 ~ H 27 / 05		取付不可	H750N+IM43 30	A	アダプタ-不要	14
セキュリティアラ-ム装着車								
スマートキ-&セキュリティアラ-ム装着車								
<b>フィット シャトル ハイブリッド</b>								
スマートキ-装着車	有	H 23 / 06 ~ H 25 / 08	GP2	取付不可	H750N+IM43 5	E	KES-06	14
セキュリティアラ-ム装着車					H750N+IM43 5 30	A	アダプタ-不要	14
スマートキ-&セキュリティアラ-ム装着車	有	H 25 / 08 ~ H 27 / 05		取付不可	H750N+IM43 5 30	A	アダプタ-不要	14
セキュリティアラ-ム装着車								
スマートキ-&セキュリティアラ-ム装着車								

5 Pポジション線の接続が必要です。

14 リモコンエンジンスターターで始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、スマートキ-の一部機能が制限されます。

30 エンジンスターターによるエンジン始動を行なうと、運動してドアのアンロック(開錠) ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ-ムシステムの機能は解除不要です。

なお、エンジンスターターによるエンジン始動後は、セキュリティアラ-ムは復帰しません。

# 適合表

2017年6月現在

## 【ホンダ】

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

## 【ホンダ】

車種名	イビ ライガ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	
フリ - ド セキュリティアラ - ム装着車 セキュリティアラ - ム&両側ハワ - スライドドア装着車 スマートキ - &セキュリティアラ - ム装着車 スマートキ - 装着車 スマートキ - &セキュリティアラ - ム装着車 スマートキ - 装着車 スマートキ - &セキュリティアラ - ム装着車 スマートキ - &セキュリティアラ - ム装着車 スマートキ - &セキュリティアラ - ム装着車 スマートキ - &セキュリティアラ - ム装着車 プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	無	H 20 / 05 ~ H 22 / 11	GB3 - 4	H050	H750N	E	KES-06	
	有			H050+C308 7	H750N+IM43 30	A	31	
	有			H050+C308 7	H750N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	14
	無	H 22 / 11 ~ H 23 / 10		H050	H750N	E	KES-06	
	有			H050+C308	H750N+IM43	E	KES-06	14
	有			取付不可	H750N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	14
	無	H 23 / 10 ~ H 24 / 11		H050	H750N	E	KES-06	
	有			取付不可	H750N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	14
	有			H050+C308	H750N+IM43	E	KES-06	
	無	H 24 / 11 ~ H 26 / 04		H050	H750N	E	KES-06	
	有			取付不可	H750N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	14
	有			H050	H750N	E	KES-06	
無	H 26 / 04 ~ H 28 / 09	H050	H750N	E	KES-06			
有		取付不可	H750N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	14		
有		H050	H750N	E	KES-06			
有	H 28 / 09 ~		GB5 - 6	取付不可		-	-	
フリ - ド ハイブリッド スマートキ - 装着車 スマートキ - &セキュリティアラ - ム装着車 スマートキ - 装着車 スマートキ - &セキュリティアラ - ム装着車 スマートキ - 装着車 スマートキ - &セキュリティアラ - ム装着車 プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	無	H 23 / 10 ~ H 24 / 11	GP3	取付不可	H750N 5	A	C204	
	有			取付不可	H750N+IM44 5	A	C204	14
	有			取付不可	H750N+IM44 5 30	A	アダプタ - 不要	14
	無	H 24 / 11 ~ H 26 / 04		取付不可	H750N 5	A	C204	7
	有			取付不可	H750N+IM44 5 30	A	アダプタ - 不要	14
	有			取付不可	H750N 5	A	C204	7
	有	H 26 / 04 ~ H 28 / 09		取付不可	H750N+IM44 5 30	A	アダプタ - 不要	14
有	H 28 / 09 ~		GB7 ~ 8	取付不可		-	-	
フリ - ド + プッシュエンジンスタート/ ストップスイッチ装着車	有	H 28 / 09 ~	GB5 - 6	取付不可		-	-	
	有	H 28 / 09 ~	GB7 ~ 8	取付不可		-	-	

5 Pポジション線の接続が必要です。

7 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディ - ラ - にご確認ください。

14 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマートキ - の一部機能が制限されます。

30 エンジンスタ - タ - によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠) ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ - ムシステムの機能は解除不要です。

なお、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動後は、セキュリティアラ - ムは復帰しません。

31 Z、L 以外は、C204が必要です。Z、L は、ドアロックアダプタ - 不要です。



# 適合表

2017年6月現在

## 【ホンダ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

## 【ホンダ】

車種名	イビ ライガ - 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番	
フリ-ドスパイク	無	H 22 / 07 ~ H 23 / 10	GB3~4	H050	H750N	E	KES-06	
	有			取付不可	H750N+IM44			14
	有	スマートキ-装着車		H750N+IM44 30	A	アダプタ-不要	14	
	無	H 23 / 10 ~ H 24 / 11		H050	H750N	E	KES-06	
	有			取付不可	H750N+IM44			14
	有	スマートキ- & セキュリアラ-ム装着車		H750N+IM44 30	A	アダプタ-不要	14	
	無	H 24 / 11 ~ H 26 / 04		H050	H750N	E	KES-06	
	有			取付不可	H750N+IM44 30			A
有	セキュリティアラ-ム装着車	H750N+IM44 30	A	C204	7			
有	スマートキ- & セキュリアラ-ム装着車	H750N+IM44 30	A	アダプタ-不要	14			
無	H 26 / 04 ~ H 28 / 09	H050	H750N	E	KES-06			
有		取付不可	H750N+IM44 30			A	アダプタ-不要	14
有	セキュリティアラ-ム装着車	H750N+IM44 30	A	C204	7			
有	スマートキ- & セキュリアラ-ム装着車	H750N+IM44 30	A	アダプタ-不要	14			
フリ-ドスパイク ハイブリッド	無	H 23 / 10 ~ H 24 / 11	GP3	取付不可	H750N 5	A	C204	
	有			取付不可	H750N+IM44 5			14
	有	スマートキ- & セキュリアラ-ム装着車		H750N+IM44 5 30	A	アダプタ-不要	14	
	無	H 24 / 11 ~ H 26 / 04		取付不可	H750N 5	A	C204	7
	有			取付不可	H750N+IM44 5 30			A
	有	スマートキ-装着車		H750N+IM44 5 30	A	C204	7	
有	スマートキ- & セキュリアラ-ム装着車	H750N+IM44 5 30	A	アダプタ-不要	14			
モビリオ	有	H 17 / 12 ~ H 20 / 06	GB1~2	H050+C308	H750N+IM42	E	KES-06	
モビリオ スパイク	無	H 17 / 12 ~ H 20 / 06	GK1~2	H050	H750N	E	KES-06	
	有			H050+C308	H750N+IM42			
ライフ	無	H 18 / 09 ~ H 20 / 06	JB5~8	H054	H755N	E	KES-06	
	有			取付不可	H641N			
	有	スマートキ- & セキュリアラ-ム装着車		H641N+IM41	×	-	14	
	無	H 20 / 06 ~ H 20 / 11		H054	H755N	E	KES-06	
	有			取付不可	H755N+IM41			×
	有	スマートキ-装着車		H755N+IM41	×	-	14	
有	スマートキ- & セキュリアラ-ム装着車	H755N+IM41	×	-	14			
有	H 20 / 11 ~ H 22 / 11	JC1~2	取付不可		-	-		
有	スマートキ- & セキュリアラ-ム装着車		取付不可		-	-		
有	H 22 / 11 ~ H 26 / 04	取付不可		-	-			

5 Pポジション線の接続が必要です。

7 全車セキュリティアラ-ムが標準装備されています。エンジンスタ-タ-をお取り付けの際は、セキュリティアラ-ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディ-ラ-にご確認ください。

14 リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、スマートキ-の一部機能が制限されます。

30 エンジンスタ-タ-によるエンジン始動を行なうと、運動してドアのアンロック(開錠) ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ-ムシステムの機能は解除不要です。

なお、エンジンスタ-タ-によるエンジン始動後は、セキュリティアラ-ムは復帰しません。

# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年6月現在

## 【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

## 【ホンダ】

車種名	イビ ライガ - 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番		
レジェンド	スマートキ-& セキュリティアラ-ム装着車	有	H 16 / 10 ~ H 20 / 09	KB1		取付不可	-	-	
	スマートキ-&セキュリティアラ-ム装着車	有	H 20 / 09 ~ H 22 / 10	KB2		取付不可	-	-	
	スマートキ-&セキュリティアラ-ム装着車	有	H 22 / 10 ~ H 24 / 07			取付不可	-	-	
	スマートキ-&セキュリティアラ-ム装着車	有	H 27 / 02 ~	KC2		取付不可	-	-	