

適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

エンジンスタート本体によってハーネス品番が違ったり、取付出来ない場合があります。本体の機種名を確認ください。

エンジンスタートのキーレス機能を動かせるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。

車種名	イモビライザー - 装備	年式	型式	エンジンスタート - 適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法のタイプ	アダプター - 品番	
アトレ - ワゴン	無	H 19 / 09 ~ H 22 / 08	S 3 2 # / 3 3 # 系	取付不可	D 7 8 6 N 5	E	K E S - 0 6	
	無	H 22 / 08 ~ H 27 / 04		取付不可	D 7 8 6 N 5	E	K E S - 0 6	
	無	H 27 / 04 ~		取付不可	D 7 8 6 N 5	E	K E S - 0 6	
アルティス	キーフリーシステム & ブッシュボタンスタート装着車	H 18 / 01 ~ H 21 / 01	V 4 # 系	取付不可	P S 0 3	A	C 2 0 4	11
	キーフリーシステム & ブッシュボタンスタート装着車	H 21 / 01 ~ H 22 / 02		取付不可	P S 0 3	A	C 2 0 4	11
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	H 24 / 05 ~ H 26 / 09	V 5 # 系	取付不可	-	-	-	-
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	H 26 / 09 ~		取付不可	-	-	-	-
ウェイク	無	H 26 / 11 ~	L A 7 0 # / 7 1 # 系	取付不可	-	-	-	-
	キーフリーシステム & ブッシュボタンスタート装着車			有	取付不可	-	-	-

車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

取付方法のタイプ
 Aタイプ: 車室内接続。
 C 2 0 4を使用する分岐タイプ
 Bタイプ: ドア内接続。
 C 2 0 4を使用する分岐タイプ
 Eタイプ: K E S - 0 6を使用する割り込みタイプ
 x : 取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。

ダイハツ車適合表

適合表

2017年6月現在

【ダイハツ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【ダイハツ】

車種名	イビライザ- 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番		
アトレ-ワゴン	無	H 19 / 09 ~ H 22 / 08	S32#/33#系	取付不可	D786N 5	E	KES-06		
	無	H 22 / 08 ~ H 27 / 04		取付不可	D786N 5	E	KES-06		
	無	H 27 / 04 ~		取付不可	D786N 5	E	KES-06		
アルティス	キ-フリ-システム & ブッシュボ-クススタ-ト装着車	H 18 / 01 ~ H 21 / 01	V4#系	取付不可	PS03	A	C204	11	
		H 21 / 01 ~ H 22 / 02		取付不可	PS03	A	C204	11	
	キ-フリ-システム & ブッシュボ-クススタ-ト装着車	H 24 / 05 ~ H 26 / 09	V5#系	取付不可		-	-		
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	H 26 / 09 ~		取付不可		-	-		
ウェイク	無	H 26 / 11 ~ H 28 / 05	LA70#/71#系	取付不可		-	-		
	キ-フリ-システム & ブッシュボ-クススタ-ト装着車			取付不可	T804D + ESD-80	E	KES-06	8	
	無	H 28 / 05 ~		取付不可		-	-		
キ-フリ-システム & ブッシュボ-クススタ-ト装着車	有								
エッセ	無	H 17 / 12 ~ H 23 / 09	L23#/24#系	D084	T715N 5	E	KES-06	9 34	
キャスト	キ-フリ-システム & ブッシュボ-クススタ-ト装着車	有	H 27 / 09 ~	LA25#/26#系	取付不可		-	-	
ク-	無	H 18 / 05 ~ H 22 / 07	M40#/41#系	T015	T715N	E	KES-06	12	
	キ-フリ-システム装着車			T015 + C308	T715N + IM81				
	無	H 22 / 07 ~ H 25 / 10		取付不可	T715N	E	KES-06	12	
キ-フリ-システム装着車	有		T715N + IM84						
コペン	無	H 18 / 06 ~ H 22 / 08	L88#系	D481	D782N	E	KES-06		
	有			D481 + C308	D782N + C308				
	無	H 22 / 08 ~ H 24 / 09		D481	D782N	E	KES-06		
	有			D481 + C308	D782N + C308				
	キ-フリ-システム & ブッシュボ-クススタ-ト装着車	有		H 26 / 06 ~	LA40#系	取付不可		-	-
ソニカ	キ-フリ-システム装着車	有	H 18 / 06 ~ H 21 / 05	LA40#/41#系	T019 + C308	T804D + IM81	x	-	12

5 Pポジション線の接続が必要です。

8 全車セキュリティアラ-ムが標準装備されています。エンジンスタ-タ-をお取り付けの際は、セキュリティアラ-ムのモ-ドを「OFF」にしてください。

9 一部車両を除きセキュリティアラ-ムが標準装備されています。エンジンスタ-タ-をお取り付けの際は、セキュリティアラ-ムのモ-ドを「OFF」にしてください。

11 リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、スマートキ-システムの一部機能が制限されます。

12 リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、キ-フリ-システムの一部機能が制限されます。

34 キ-レス(オプション)は、純正キ-レス(ディ-ラ-オプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年6月現在
【ダイハツ】

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

【ダイハツ】

車種名	イビライザ- 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番		
タント/タントカスタム	無	H 19 / 12 ~ H 20 / 12	L 37# / 38#系	取付不可	T 715 N 5	E	KES-06	8	
	有				D 784 N + I M 82 5	×	-	8 12	
	無	H 20 / 12 ~ H 22 / 09		取付不可	T 715 N 5	E	KES-06	8	
	有				D 784 N + I M 82 5	×	-	8 12	
	無	H 22 / 09 ~ H 23 / 06		取付不可	T 715 N 5	E	KES-06	8	
	有				D 784 N + I M 82 5	×	-	8 12	
	無	H 23 / 06 ~ H 23 / 11		取付不可	T 715 N 5	E	KES-06	8	
	有				D 784 N + I M 82 5	×	-	8 12	
	無	H 23 / 11 ~ H 24 / 05		取付不可	T 715 N 5	E	KES-06	8	
	有				D 784 N + I M 82 5	×	-	8 12	
無	H 24 / 05 ~ H 25 / 10	取付不可	T 715 N 5	E	KES-06	8			
有			D 784 N + I M 82 5	×	-	8 12			
キ-フリ-システム&ブッシュボ-クスラスト装着車	無	H 25 / 10 ~ H 27 / 05	L A 60# / 61#系	取付不可	T 804 D	E	KES-06	8	
	有			取付不可	-	-	-		
	無			取付不可	T 804 D + ESD-80	E	KES-06	8	
	有			取付不可	-	-	-		
	無			取付不可	T 804 D + ESD-80	E	KES-06	8	
キ-フリ-システム&ブッシュボ-クスラスト装着車	有	H 27 / 12 ~	取付不可	-	-	-			
タント エグゼ/エグゼ カスタム	無	H 21 / 12 ~ H 23 / 11	L 45# / 46#系	取付不可	T 715 N	E	KES-06	8	
	有				T 715 N + I M 84	×	-	8 12	
	無			H 23 / 11 ~ H 24 / 05	取付不可	T 715 N	E	KES-06	8
	有					T 715 N + I M 84	×	-	8 12
無	H 24 / 05 ~ H 26 / 10	取付不可	T 715 N	E	KES-06	8			
有			T 715 N + I M 84	×	-	8 12			
テリオス キッド	無	H 18 / 08 ~ H 24 / 05	J 11# / 13#系	D 481	D 782 N	E	KES-06		
	有			取付不可	D 782 N + C 308	×	-	12	
トール	キ-フリ-システム & ブッシュボ-クスラスト装着車	H 28 / 11 ~	M 90# / 91#系	取付不可		-	-		

5 Pポジション線の接続が必要です。

8 全車セキュリティアラ-ムが標準装備されています。エンジンスタ-タ-をお取り付けの際は、セキュリティアラ-ムのモ-ドを「OFF」にしてください。

12 リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、キ-フリ-システムの一部機能が制限されます。

適合表

2017年6月現在

【ダイハツ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【ダイハツ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	
ハイゼットカ - ゴ	無	H 19 / 12 ~ H 22 / 08	S 3 2 # / 3 3 #系	取付不可	D 7 8 6 N 5	E	K E S - 0 6	34
	無	H 22 / 08 ~ H 27 / 04		取付不可	D 7 8 6 N 5	E	K E S - 0 6	34
	無	H 27 / 04 ~		取付不可	D 7 8 6 N 5	E	K E S - 0 6	34
ハイゼットカ - ゴハイブリッド	無	H 17 / 08 ~ H 22 / 06	S 3 2 0 V改	取付不可		-	-	
ハイゼットキャディー	無	H 28 / 06 ~	L A 7 0 # / 7 1 #系	取付不可	T 8 0 4 D + E S D - 8 0	E	K E S - 0 6	8
	有 キ - フリ - システム & ブッシュホックスタート装着車			取付不可		-	-	
ハイゼットトラック	無	H 19 / 12 ~ H 22 / 08	S 2 0 # / 2 1 #系	取付不可	D 7 8 6 N 5	x	-	
	無	H 22 / 08 ~ H 26 / 09		取付不可	D 7 8 6 N 5	x	-	
	無	H 26 / 09 ~	S 5 0 # / 5 1 #系	取付不可	T 8 0 4 D	E	K E S - 0 6	34
ピ - ゴ	無	H 18 / 01 ~ H 20 / 11	J 2 0 # / 2 1 #系	T 0 1 5	T 7 1 5 N	E	K E S - 0 6	12
	有 キ - フリ - システム装着車			T 0 1 5 + C 3 0 8	T 7 1 5 N + I M 8 1			
	無	H 20 / 11 ~ H 22 / 07		T 0 1 5	T 7 1 5 N	E	K E S - 0 6	12
	有 キ - フリ - システム装着車			T 0 1 5 + C 3 0 8	T 7 1 5 N + I M 8 1			
	無	H 22 / 07 ~ H 28 / 03		T 0 1 5	T 7 1 5 N	E	K E S - 0 6	12
	有 キ - フリ - システム装着車			T 0 1 5 + C 3 0 8	T 7 1 5 N + I M 8 1			
ブ - ン / ブ - ンカスタム	無	H 18 / 12 ~ H 22 / 02	M 3 0 # / 3 1 #系	T 0 1 5	T 7 1 5 N	E	K E S - 0 6	34
	有 キ - フリ - システム装着車			取付不可				
	無	H 22 / 02 ~ H 26 / 04	M 6 0 # / 6 1 #系	取付不可	T 7 1 5 N	E	K E S - 0 6	12
	有 キ - フリ - システム装着車			取付不可				
	無	H 26 / 04 ~ H 28 / 04	M 6 0 # / 6 1 #系	取付不可	T 7 1 5 N	E	K E S - 0 6	12
	有 キ - フリ - システム装着車			取付不可				
	無	H 28 / 04 ~	M 7 0 # / 7 1 #系	取付不可		-	-	
有 キ - フリ - システム & ブッシュホックスタート装着車	取付不可			-	-			
ブ - ンルミナス	無	H 20 / 12 ~ H 24 / 03	M 5 0 # / 5 1 #系	取付不可	T 8 0 4 D	E	K E S - 0 6	12
	有 キ - フリ - システム装着車			取付不可				

5 Pポジション線の接続が必要です。

8 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

12 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - フリ - システムの一部機能が制限されます。

34 キ - レス(オプション)は、純正キ - レス(ディ - ラ - オプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

2017年6月現在

【ダイハツ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【ダイハツ】

車種名	イビライザ- 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番		
ミラ/ミラアヴィ/ミラカスタム ミラバン	無	H 18 / 12 ~ H 20 / 12	L27#/28#系	T019	T804D	E	KES-06	8 12	
	有			取付不可	T804D+IM81	×	-		
	キ-フリ-システム&ブッシュボクスタ-ト装着車	無		T019	T804D	E	KES-06	アイドリングストップ装着車は、取付不可。 8	
	有	H 20 / 12 ~ H 25 / 02		取付不可	T804D+IM84	×	-	8 12	
	キ-フリ-システム装着車	無		H 25 / 02 ~	T019	T804D	E	KES-06	8
ミライ-ス	無	H 23 / 09 ~ H 25 / 08	LA30#/31#系	取付不可	T804D	E	KES-06	9	
	有			取付不可	-	-	-		
	キ-フリ-システム&ブッシュボクスタ-ト装着車	無		H 25 / 08 ~ H 28 / 04	取付不可	T804D	E	KES-06	9
	有	取付不可		-	-	-	-		
	キ-フリ-システム&ブッシュボクスタ-ト装着車	無		H 28 / 04 ~ H 29 / 05	取付不可	T804D	E	KES-06	9
有	取付不可	-	-	-	-	-			
キ-フリ-システム&ブッシュボクスタ-ト装着車	無	H 29 / 05 ~	LA35#/36#系	調査中					
有									
ミラココア	無	H 21 / 08 ~ H 23 / 06	L67#/68#系	T019	T804D	E	KES-06	8	
	有			取付不可	T804D+IM84			8 12	
	キ-フリ-システム装着車	無		H 23 / 06 ~ H 24 / 04	T019	T804D	E	KES-06	8
	有	取付不可		T804D+IM84	8 12				
	キ-フリ-システム装着車	無		H 24 / 04 ~ H 26 / 08	取付不可	T804D	E	KES-06	8
	有	取付不可			T804D+IM84	8 12			
キ-フリ-システム装着車	無	H 26 / 08 ~	取付不可	T804D	E	KES-06	8		
有	取付不可		T804D+IM84	8 12					
キ-フリ-システム装着車	無	H 16 / 11 ~ H 21 / 04	L65#/66#系	D084	T715N 5	E	KES-06	8	

5 Pポジション線の接続が必要です。

8 全車セキュリティアラ-ムが標準装備されています。エンジンスタ-タ-をお取り付けの際は、セキュリティアラ-ムのモ-ドを「OFF」にしてください。

9 一部車両を除きセキュリティアラ-ムが標準装備されています。エンジンスタ-タ-をお取り付けの際は、セキュリティアラ-ムのモ-ドを「OFF」にしてください。

12 リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、キ-フリ-システムの一部機能が制限されます。

適合表

2017年6月現在

【ダイハツ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【ダイハツ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ- 適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番	
ム-ヴノム-ヴカスタム	無	H 18 / 10 ~ H 20 / 12	L17# / 18#系	T019	T804D	E	KES-06	8
キ-フリ-システム装着車	有			取付不可	T804D+IM81	×	-	8 12
キ-フリ-システム&ブッシュボ-クスタ-ト装着車	有			PS81				
	無	H 20 / 12 ~ H 22 / 12		T019	T804D	E	KES-06	8
キ-フリ-システム装着車	有			取付不可	T804D+IM83			8 12
	無	H 22 / 12 ~ H 23 / 11		取付不可	T804D	E	KES-06	8
キ-フリ-システム&ブッシュボ-クスタ-ト装着車	有			取付不可	取付不可	-	-	
	無	H 23 / 11 ~ H 24 / 05	LA10# / 11#系	取付不可	T804D	E	KES-06	8
キ-フリ-システム&ブッシュボ-クスタ-ト装着車	有			取付不可	取付不可	-	-	
	無	H 24 / 05 ~ H 24 / 12		取付不可	T804D	E	KES-06	8
キ-フリ-システム&ブッシュボ-クスタ-ト装着車	有			取付不可	取付不可	-	-	
	無	H 24 / 12 ~ H 26 / 12		取付不可	T804D	E	KES-06	8
キ-フリ-システム&ブッシュボ-クスタ-ト装着車	有			取付不可	取付不可	-	-	
	無	H 26 / 12 ~	LA15# / 16#系	取付不可	T804D+ESD-80	E	KES-06	8
キ-フリ-システム&ブッシュボ-クスタ-ト装着車	有			取付不可	取付不可	-	-	
ム-ヴキャンパス	無	H 28 / 09 ~	LA80# / 81#系	取付不可		-	-	
キ-フリ-システム&ブッシュボ-クスタ-ト装着車	有							
ム-ヴコンテ/コンテ カスタム	無	H 20 / 08 ~ H 23 / 06		取付不可	T715N	E	KES-06	8
キ-フリ-システム装着車	有			取付不可	T715N+IM83	×	-	8 12
	無	H 23 / 06 ~ H 24 / 04	L57# / 58#系	取付不可	T715N	E	KES-06	8
キ-フリ-システム装着車	有			取付不可	T715N+IM83			8 12
	無	H 24 / 04 ~ H 25 / 07		取付不可	T715N	E	KES-06	8
キ-フリ-システム装着車	有			取付不可	T715N+IM83	8 12		
	無	H 25 / 07 ~		取付不可	T715N	E	KES-06	8
キ-フリ-システム装着車	有			取付不可	T715N+IM84			8 12
ム-ヴラテ	無	H 19 / 06 ~ H 21 / 04	L55# / 56#系	D084	T715N 5	E	KES-06	8
キ-フリ-システム装着車	有			取付不可	T715N+IM81 5	×	-	8 12
メビウス		H 25 / 04 ~ H 26 / 11	W4#系	取付不可		-	-	
スマートエントリー-&スタートシステム装着車	有			取付不可	取付不可	-	-	
		H 26 / 11 ~		取付不可		-	-	

5 Pポジション線の接続が必要です。

8 全車セキュリティアラ-ムが標準装備されています。エンジンスタ-タ-をお取り付けの際は、セキュリティアラ-ムのモ-ドを「OFF」にしてください。

12 リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、キ-フリ-システムの一部機能が制限されます。