

《適合一覧表の見方》

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって、ハーネス品番が違ったり、取付出来ない場合があります。本体の機種名をご確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を働かせるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考		
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番				
							EGSシリーズ	V-10			
CR-V	セキュリティアラーム装着車	有	H 19 / 09 ~ H 21 / 09	RE3~4	取付不可	H756K+IBA-05	×	-	-	キーレス(オプション)取付不可。※7 ※27 キーレス(オプション)取付不可。※7 ※14 ※27 キーレス(オプション)取付不可。※7 ※27 キーレス(オプション)取付不可。※7 ※14 ※27	
	スマートキー-&セキュリティアラーム装着車										
	セキュリティアラーム装着車	有	H 21 / 09 ~ H 23 / 12		取付不可	H756K+IBA-05	×	-	-		
	スマートキー-&セキュリティアラーム装着車										
プッシュエンジンスター/ストップスイッチ装着車	有	H 23 / 12 ~ H 28 / 08	RM1/4	取付不可	-	-	-	-			
プッシュエンジンスター/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 08 ~	RW1/2 RT5/6	取付不可	-	-	-	-			
CR-Z	セキュリティアラーム装着車	有	H 22 / 02 ~ H 24 / 09	ZF1	取付不可	H750N+IM43 ※5 ※30	A	アダプター不要	-	※14	
	スマートキー-&セキュリティアラーム装着車					H750N+IM44 ※5 ※30					
	セキュリティアラーム装着車	有	H 24 / 09 ~ H 27 / 10		ZF2	取付不可	H750N+IM43 ※5 ※30	A	アダプター不要		-
	スマートキー-&セキュリティアラーム装着車						H750N+IM44 ※5 ※30				
	プッシュエンジンスター/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 10 ~ H 29 / 01			取付不可	-	-	-		

車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

取付方法のタイプ
 Aタイプ:車室内接続。
 KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
 Bタイプ:ドア内接続。
 KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
 Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ
 ×:取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。



適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

2019年 5月現在

【ホンダ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2019年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

【ホンダ】

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番			
							EGSシリーズ	V-10		
CR-V	セキュリティアラーム装着車	有	H 19 / 09 ~ H 21 / 09	RE3~4	取付不可	H756K+IBA-05	×	-	-	キーレス(オプション)取付不可。※7 ※27
	スマートキー&セキュリティアラーム装着車									キーレス(オプション)取付不可。※7 ※14 ※27
	セキュリティアラーム装着車	有	H 21 / 09 ~ H 23 / 12	RE3~4	取付不可	H756K+IBA-05	×	-	-	キーレス(オプション)取付不可。※7 ※27
	スマートキー&セキュリティアラーム装着車									キーレス(オプション)取付不可。※7 ※14 ※27
	プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 23 / 12 ~ H 28 / 08	RM1/4	取付不可		-	-	-	
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 08 ~	RW1/2, RT5/6	取付不可		-	-	-		
CR-Z	セキュリティアラーム装着車	有	H 22 / 02 ~ H 24 / 09	ZF1	取付不可	H750N+IM43 ※5 ※30	A	アダプター不要	-	※14
	スマートキー&セキュリティアラーム装着車					H750N+IM44 ※5 ※30				
	セキュリティアラーム装着車	有	H 24 / 09 ~ H 27 / 10	ZF2	取付不可	H750N+IM43 ※5 ※30	A	アダプター不要	-	※14
	スマートキー&セキュリティアラーム装着車					H750N+IM44 ※5 ※30				
	プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 10 ~ H 29 / 01		取付不可		-	-	-	
N-BOX										
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 23 / 12 ~ H 29 / 09	JF1~2	取付不可	PS41 ※28	A	アダプター不要	-	ターボタイマー使用不可。※35	
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 29 / 09 ~	JF3~4	取付不可		-	-	-		
N-BOX SLASH										
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 26 / 12 ~ H 30 / 01	JF1~2	取付不可	PS41 ※28	A	アダプター不要	-	ターボタイマー使用不可。※35	
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 01 ~		取付不可	PS41 ※28	A	アダプター不要	-	ターボタイマー使用不可。※35	
N-BOX +										
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 24 / 07 ~ H 25 / 12	JF1~2	取付不可	PS42 ※28	A	アダプター不要	-	ターボタイマー使用不可。※35	
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 12 ~ H 29 / 08		取付不可	PS41 ※28	A	アダプター不要	-	ターボタイマー使用不可。※35	
N-ONE										
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 24 / 11 ~ H 26 / 05	JG1~2	取付不可	PS41 ※28	A	アダプター不要	-	ターボタイマー使用不可。※35 ディーラーオプションのフォグランプ装着車は取付不可。	
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 26 / 05 ~ H 27 / 07		取付不可	PS41 ※28	A	アダプター不要	-	ターボタイマー使用不可。※35 ディーラーオプションのフォグランプ装着車は取付不可。	
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 07 ~ H 29 / 12		取付不可	PS41 ※28	A	アダプター不要	-	ターボタイマー使用不可。※35 ディーラーオプションのフォグランプ装着車は取付不可。	
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 29 / 12 ~		取付不可	PS41 ※28	A	アダプター不要	-	ターボタイマー使用不可。※35 ディーラーオプションのフォグランプ装着車は取付不可。	

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※7 : 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディーラーにご確認ください。

※27 : お取り付けの際は、『専用ハーネス接続時の注意事項』を良くお読み頂き、作業を行なってください。

※30 : セキュリティアラーム装着車は、エンジンスターターによるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠)→ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラームシステムの機能は解除不要です。なお、エンジンスターターによるエンジン始動後は、セキュリティアラームは復帰しません。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※14 : リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、スマートキーの一部機能が制限されます。

※28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行ってください。

※35 : リモコンエンジンスターターで始動後は、スマートキーの一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

2019年 5月現在

【ホンダ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2019年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

【ホンダ】

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
							EGSシリーズ	V-10	
N-VAN プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 07 ~	JJ1~2	取付不可		-	-	-	
N-WGN プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 11 ~	JH1~2	取付不可	PS41 ※28	A	アダプター不要	-	ターボタイマー使用不可。※35 ディーラーオプションのフォグラブ装着車は取付不可。 オートマチック車の設定がないため、取付不可。
S2000	有	H 17 / 11 ~ H 21 / 06	AP2	取付不可		-	-	-	
S660 プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 04 ~	JW5	取付不可		-	-	-	
アクティ	無	H 17 / 12 ~ H 22 / 08	HH5~6	H051	H751N	x	-	-	キーレス(オプション)取付不可。
	無	H 22 / 08 ~ H 30 / 07		H051	H751N	E	KES-06	KES-06	
アクティトラック	無	H 21 / 12 ~	HA8~9	取付不可		-	-	-	
アコード セキュリティアラーム装着車	有	H 20 / 12 ~ H 23 / 02	CU2	取付不可		-	-	-	
				スマートキー&セキュリティアラーム装着車					
セキュリティアラーム装着車	有	H 23 / 02 ~ H 25 / 03	CU1~2	取付不可		-	-	-	
				スマートキー&セキュリティアラーム装着車					
アコード ツアラー セキュリティアラーム装着車	有	H 20 / 12 ~ H 23 / 02	CW2	取付不可		-	-	-	
				スマートキー&セキュリティアラーム装着車					
セキュリティアラーム装着車	有	H 23 / 02 ~ H 25 / 03	CW1~2	取付不可		-	-	-	
				スマートキー&セキュリティアラーム装着車					
アコード ハイブリッド プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 06 ~ H 28 / 05	CR6	取付不可		-	-	-	
				プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車					
	有	H 28 / 05 ~	CR6~7	取付不可		-	-	-	
インサイト セキュリティアラーム装着車	有	H 21 / 02 ~ H 23 / 11	ZE2	取付不可	H750N+IM43 ※5 ※30	A	アダプター不要	-	※14
					H750N+IM44 ※5 ※30				
スマートキー&セキュリティアラーム装着車	有	H 23 / 11 ~ H 26 / 03	ZE2~3	取付不可	H750N+IM43 ※5 ※30	A	アダプター不要	-	※14
スマートキー&セキュリティアラーム装着車					H750N+IM44 ※5 ※30				
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 12 ~	ZE4	取付不可		-	-	-	
インスパイア スマートキー&セキュリティアラーム装着車	有	H 19 / 12 ~ H 22 / 08	CP3	取付不可		-	-	-	
				スマートキー&セキュリティアラーム装着車					
	有	H 22 / 08 ~ H 24 / 09		取付不可		-	-	-	

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※14: リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、スマートキーの一部機能が制限されます。

※30: セキュリティアラーム装着車は、エンジンスターターによるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠)→ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラームシステムの機能は解除不要です。なお、エンジンスターターによるエンジン始動後は、セキュリティアラームは復帰しません。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行ってください。

※35: リモコンエンジンスターターで始動後は、スマートキーの一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

2019年 5月現在

【ホンダ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2019年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

【ホンダ】

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
							EGSシリーズ	V-10	
ヴェゼル									
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 12 ~ H 30 / 02	RU1~2	取付不可		-	-	-	
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 02 ~		取付不可		-	-	-	
ヴェゼル ハイブリッド									
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 12 ~ H 30 / 02	RU3~4	取付不可		-	-	-	
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 02 ~		取付不可		-	-	-	
エアウェイブ									
スマートキー装着車	有	H 20 / 04 ~ H 22 / 08	GJ1~2	H050+IBA-05	H750N+IM42	E	KES-06+GSB-01	KES-06	EGS-W5/W6は、GSB-01不要。
				取付不可		-	-	-	
エディックス									
スマートキー装着車	有	H 18 / 11 ~ H 21 / 08	BE3/4/8	取付不可		-	-	-	
エリシオン									
セキュリティアラーム装着車	有	H 20 / 12 ~ H 22 / 11	RR1~6	H050+IBA-05 ※33	H750N+IM42	B	KES-04	アダプター不要 ※7	
スマートキー&セキュリティアラーム装着車				取付不可		-	-	-	
セキュリティアラーム装着車	有	H 22 / 11 ~ H 25 / 10		H050+IBA-05 ※33	H750N+IM42	B	KES-04	アダプター不要 ※7	
スマートキー&セキュリティアラーム装着車				取付不可		-	-	-	
オデッセイ									
	有	H 20 / 10 ~ H 23 / 10	RB3~4	取付不可		-	-	-	
	有	H 23 / 10 ~ H 25 / 11		取付不可		-	-	-	
	有	H 25 / 11 ~ H 29 / 11	RC1~2	取付不可		-	-	-	
	有	H 29 / 11 ~	RC1~4	取付不可		-	-	-	
グレイス									
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 06 ~	GM6/9	取付不可		-	-	-	
グレイス ハイブリッド									
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 26 / 12 ~	GM4~5	取付不可		-	-	-	
クロスロード									
セキュリティアラーム装着車	無	H 19 / 02 ~ H 22 / 08	RT1~4	取付不可	H756K	A	KES-04	-	※27
スマートキー&セキュリティアラーム装着車	有				H756K+IBA-05	x	-	-	※7 ※27
ジェイド									
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 02 ~ H 30 / 05	FR4~5	取付不可		-	-	-	
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 05 ~		取付不可		-	-	-	
シビック									
セキュリティアラーム装着車	有	H 19 / 09 ~ H 22 / 08	FD1~2	H050+IBA-05	H750N+IBA-05	B	KES-04	アダプター不要 ※7	
スマートキー&セキュリティアラーム装着車				H053+IBA-05	H753K+IBA-05	x	-	-	キーレス(オプション)取付不可。 ※7 ※14
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 29 / 09 ~	FK7~8/FC1	取付不可		-	-	-	

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※14: リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、スマートキーの一部機能が制限されます。

※27: お取り付けの際は、『専用ハーネス接続時の注意事項』を良くお読み頂き、作業を行なってください。

※33: キーの頭部にキーレスの操作スイッチが付いているキーが標準設定されているお車は、お取り付け出来ません。

※7 : 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディーラーにご相談ください。

適合表

2019年 5月現在

【ホンダ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2019年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

【ホンダ】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
							EGSシリーズ	V-10	
シビック ハイブリッド	有	H 20 / 09 ~ H 22 / 10	FD3	取付不可		-	-	-	
シャトル	有	H 27 / 05 ~ R 1 / 05	GK8~9	取付不可		-	-	-	
プッシュエンジンスター/ストップスイッチ装着車	有	R 1 / 05 ~		取付不可		-	-	-	
シャトル ハイブリッド									
プッシュエンジンスター/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 05 ~ R 1 / 05	GP7~8	取付不可		-	-	-	
プッシュエンジンスター/ストップスイッチ装着車	有	R 1 / 05 ~		取付不可		-	-	-	
ステップワゴン				H050+IBA-05	H750N+IM42	E	×	KES-06	EGSシリーズは、キーレス(オプション)取付不可。
セキュリティアラーム装着車	有	H 19 / 11 ~ H 21 / 10	RG1~4	H050+IBA-05 ※7	H644N+IM42	B	KES-04	アダプター不要	
スマートキー&セキュリティアラーム装着車				H053+IBA-05 ※7	H644N+IM41	×	-	-	キーレス(オプション)取付不可。 ※14
セキュリティアラーム装着車	有	H 21 / 10 ~ H 24 / 04	RK1~2/5~6	取付不可		-	-	-	
スマートキー&セキュリティアラーム装着車									
セキュリティアラーム装着車	有	H 24 / 04 ~ H 27 / 04	RK1~7	取付不可		-	-	-	
スマートキー&セキュリティアラーム装着車									
プッシュエンジンスター/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 04 ~ H 29 / 09	RP1~4	取付不可		-	-	-	
プッシュエンジンスター/ストップスイッチ装着車	有	H 29 / 09 ~		取付不可		-	-	-	
ストリーム	無			H050	H750N	A	KES-04	アダプター不要	
セキュリティアラーム装着車	有	H 18 / 07 ~ H 21 / 06	RN6~9	H050+IBA-05 ※7	H750N+IM43 ※30	A	※31	アダプター不要	※14
スマートキー&セキュリティアラーム装着車				H053+IBA-05 ※7					
セキュリティアラーム装着車	有	H 21 / 06 ~ H 24 / 04		H050+IBA-05	H750N+IM43	A	KES-04	アダプター不要	
スマートキー&セキュリティアラーム装着車				H050+IBA-05 ※7	H750N+IM43 ※30	A	※31	アダプター不要	※14
セキュリティアラーム装着車	有	H 24 / 04 ~ H 26 / 05		H053+IBA-05 ※7					
スマートキー&セキュリティアラーム装着車				H050+IBA-05 ※7	H750N+IM43 ※30	A	※31	アダプター不要	※14
スマートキー&セキュリティアラーム装着車				H053+IBA-05 ※7					
ゼスト/ゼスト スパーク									
スマートキー&セキュリティアラーム装着車	有	H 20 / 12 ~ H 24 / 11	JE1~2	取付不可	H641N+IM41	A	KES-04	-	※14

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※7 : 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディーラーにご確認ください。

※30: セキュリティアラーム装着車は、エンジンスターターによるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠)→ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラームシステムの機能は解除不要です。なお、エンジンスターターによるエンジン始動後は、セキュリティアラームは復帰しません。

※14: リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、スマートキーの一部機能が制限されます。

※31: EGS-W5/W6α 以外は、KES-04が必要です。EGS-W5/W6α は、ドアロックアダプター不要です。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

2019年 5月現在

【ホンダ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2019年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

【ホンダ】

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
							EGSシリーズ	V-10	
パートナー	無	H 18 / 03 ~ H 22 / 08	GJ3~4	H050	H750N	x	-	-	キーレス(オプション)取付不可。
バモス	無	H 17 / 12 ~ H 22 / 08	HM1~2	H051	H751N	E	KES-06	KES-06	
	無	H 22 / 08 ~ H 30 / 05		H051	H751N	E	KES-06	KES-06	
バモス ホビオ	無	H 17 / 12 ~ H 22 / 08	HM3~4/HJ1~2	H051	H751N	E	KES-06	KES-06	
	無	H 22 / 08 ~ H 30 / 05		H051	H751N	E	KES-06	KES-06	
フィット セキュリティアラーム装着車 スマートキー-&セキュリティアラーム装着車 スマートキー装着車 スマートキー-&セキュリティアラーム装着車 スマートキー装着車 スマートキー-&セキュリティアラーム装着車 スマートキー装着車 スマートキー-&セキュリティアラーム装着車 スマートキー装着車 スマートキー-&セキュリティアラーム装着車	有	H 19 / 10 ~ H 21 / 11	GE6~9	H050+IBA-05	H750N+IM43	E	KES-06+GSB-01	KES-06	EGS-W5/W6は、GSB-01不要。
				H050+IBA-05 ※7	H750N+IM43 ※30	A	※31	アダプター不要	
	取付不可			A	アダプター不要	-	※14		
	H050+IBA-05	H750N+IM43		E	KES-06+GSB-01	KES-06	EGS-W5/W6は、GSB-01不要。		
	取付不可			E	KES-06	-	※14		
	H050+IBA-05	H750N+IM43 ※30		A	アダプター不要	-	※14		
	H050+IBA-05	H750N+IM43		E	KES-06+GSB-01	KES-06	EGS-W5/W6は、GSB-01不要。		
	取付不可			E	KES-06	-	※14		
	H050+IBA-05	H750N+IM43 ※30		A	アダプター不要	-	※14		
	H050+IBA-05	H750N+IM43		E	KES-06+GSB-01	KES-06	EGS-W5/W6は、GSB-01不要。		
	取付不可			E	KES-06	-	※14		
	H050+IBA-05	H750N+IM43 ※30		A	アダプター不要	-	※14		
フィット エンジンスタート/ストップスイッチ装着車 フィット エンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 09 ~ H 29 / 06	GK3~6	取付不可		-	-	-	
	有	H 29 / 06 ~		取付不可		-	-	-	
フィット ハイブリッド スマートキー装着車 スマートキー-&セキュリティアラーム装着車 スマートキー装着車 スマートキー-&セキュリティアラーム装着車 フィット エンジンスタート/ストップスイッチ装着車 フィット エンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 22 / 10 ~ H 24 / 05	GP1	取付不可	H750N+IM43 ※5	E	KES-06	-	※14
				取付不可	H750N+IM43 ※5 ※30	A	アダプター不要	-	※14
	有	H 24 / 05 ~ H 25 / 09	GP1/4	取付不可	H750N+IM43 ※5	E	KES-06	-	※14
				取付不可	H750N+IM43 ※5 ※30	A	アダプター不要	-	※14
	有	H 25 / 09 ~ H 29 / 06	GP5	取付不可		-	-	-	
	有	H 29 / 06 ~	GP5~6	取付不可		-	-	-	
フィット アリア	有	H 19 / 05 ~ H 21 / 01	GD8~9	H050+IBA-05	H750N+IM42	E	KES-06+GSB-01	KES-06	EGS-W5/W6は、GSB-01不要。

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※7 : 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディーラーにご確認ください。

※30: セキュリティアラーム装着車は、エンジンスターターによるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアナロック(開錠)→ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラームシステムの機能は解除不要です。なお、エンジンスターターによるエンジン始動後は、セキュリティアラームは復帰しません。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※14: リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、スマートキーの一部機能が制限されます。

※31: EGS-W5/W6 α 以外は、KES-04が必要です。EGS-W5/W6 α は、ドアロックアダプター不要です。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

2019年 5月現在

【ホンダ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2019年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

【ホンダ】

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
							EGSシリーズ	V-10	
フィット シャトル	有	H 23 / 06 ~ H 25 / 08	GG7~8	取付不可	H750N+IM43	E	KES-06	—	※14
					H750N+IM43 ※30	A	アダプター不要	—	※14
					H750N+IM43 ※30	A	アダプター不要	—	※14
	有	H 25 / 08 ~ H 27 / 05		取付不可	H750N+IM43 ※30	A	アダプター不要	—	※14
					H750N+IM43 ※5	E	KES-06	—	※14
フィット シャトル ハイブリッド	有	H 23 / 06 ~ H 25 / 08	GP2	取付不可	H750N+IM43 ※5 ※30	A	アダプター不要	—	※14
					H750N+IM43 ※5 ※30	A	アダプター不要	—	※14
					H750N+IM43 ※5 ※30	A	アダプター不要	—	※14
	有	H 25 / 08 ~ H 27 / 05		取付不可	H050	E	KES-06	KES-06	
					H050+IBA-05 ※7	A	※31	アダプター不要	
フリード	有	H 20 / 05 ~ H 22 / 11	GB3~4	取付不可	H750N+IM44 ※30	A	アダプター不要	—	※14
					H050	E	KES-06	KES-06	
					H050+IBA-05	E	KES-06+GSB-01	KES-06	EGS-W5/W6は、GSB-01不要。
	有	H 22 / 11 ~ H 23 / 10		取付不可	H750N+IM44	E	KES-06	—	※14
					H750N+IM44 ※30	A	アダプター不要	—	※14
	有	H 23 / 10 ~ H 24 / 11	取付不可	H050	E	KES-06	KES-06		
				H750N+IM44	E	KES-06	—	※14	
				H750N+IM44 ※30	A	アダプター不要	—	※14	
	有	H 24 / 11 ~ H 26 / 04		取付不可	H050	E	KES-06	KES-06	
					H750N+IM44 ※30	A	アダプター不要	—	※14
	有	H 26 / 04 ~ H 28 / 09	取付不可	H050	E	KES-06	KES-06		
				H750N+IM44 ※30	A	アダプター不要	—	※14	
	有	H 28 / 09 ~	取付不可	—	—	—			

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※7 : 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディーラーにご確認ください。

※30: セキュリティアラーム装着車は、エンジンスターターによるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠)→ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラームシステムの機能は解除不要です。なお、エンジンスターターによるエンジン始動後は、セキュリティアラームは復帰しません。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※14: リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、スマートキーの一部機能が制限されます。

※31: EGS-W5/W6 α 以外は、KES-04が必要です。
EGS-W5/W6 α は、ドアロックアダプター不要です。

適合表

2019年 5月現在

【ホンダ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2019年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

【ホンダ】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
							EGSシリーズ	V-10	
フリード ハイブリッド	無	H 23 / 10 ~ H 24 / 11	GP3	取付不可	H750N ※5	A	KES-04	-	※14
	有				H750N+IM44 ※5				
	有				H750N+IM44 ※5 ※30				
	無	H 24 / 11 ~ H 26 / 04		取付不可	H750N ※5	A	KES-04	-	※7
	有				H750N+IM44 ※5 ※30	A	アダプター不要	-	※14
	無				H750N ※5	A	KES-04	-	※7
	有	H 26 / 04 ~ H 28 / 09		取付不可	H750N+IM44 ※5 ※30	A	アダプター不要	-	※14
有	H750N ※5		A		KES-04	-	※7		
有	H 28 / 09 ~	GB7~8	取付不可	-	-	-			
フリード+									
有	H 28 / 09 ~	GB5~6	取付不可	-	-	-			
フリード+ ハイブリッド									
有	H 28 / 09 ~	GB7~8	取付不可	-	-	-			
フリード スパイク	無	H 22 / 07 ~ H 23 / 10	GB3~4	H050	H750N	E	KES-06	KES-06	
	有			取付不可	H750N+IM44	E	KES-06	-	※14
	有			H750N+IM44 ※30	A	アダプター不要	-	※14	
	無	H 23 / 10 ~ H 24 / 11		H050	H750N	E	KES-06	KES-06	
	有			取付不可	H750N+IM44	E	KES-06	-	※14
	有			H750N+IM44 ※30	A	アダプター不要	-	※14	
	無	H 24 / 11 ~ H 26 / 04		H050	H750N	E	KES-06	KES-06	
	有			取付不可	H750N+IM44 ※30	A	アダプター不要	-	※14
	有			H750N+IM44 ※30	A	アダプター不要	-	※14	
	無	H 26 / 04 ~ H 28 / 09		H050	H750N	E	KES-06	KES-06	
	有			取付不可	H750N+IM44 ※30	A	アダプター不要	-	※14
有	H750N+IM44 ※30		A	アダプター不要	-	※14			
有	H 26 / 04 ~ H 28 / 09	GB7~8	取付不可	-	-	-			

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※7 : 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディーラーにご確認ください。

※30: セキュリティアラーム装着車は、エンジンスターターによるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠)→ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラームシステムの機能は解除不要です。なお、エンジンスターターによるエンジン始動後は、セキュリティアラームは復帰しません。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※14: リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、スマートキーの一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

2019年 5月現在

【ホンダ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2019年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

【ホンダ】

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
							EGSシリーズ	V-10	
フリードスパイクハイブリッド	無	H 23 / 10 ~ H 24 / 11	GP3	取付不可	H750N ※5	A	KES-04	-	※14
	有				H750N+IM44 ※5				
	有				H750N+IM44 ※5 ※30				
	無	H 24 / 11 ~ H 26 / 04		取付不可	H750N ※5	A	KES-04	-	※7
	有				H750N+IM44 ※5 ※30				
	有				H750N ※5				
無	H 26 / 04 ~ H 28 / 09	取付不可	H750N ※5	A	KES-04	-	※7		
有			H750N+IM44 ※5 ※30						
ライフ	無	H 20 / 11 ~ H 22 / 11	JC1~2	取付不可	-	-	-		
	有								
	無	H 22 / 11 ~ H 26 / 04		取付不可	-	-	-		
有									
レジェンド	有	H 20 / 09 ~ H 22 / 10	KB2	取付不可	-	-	-		
	有	H 22 / 10 ~ H 24 / 07							
	有	H 27 / 02 ~ H 30 / 02	KC2	取付不可	-	-	-		
	有	H 30 / 02 ~							

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※7 : 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディーラーにご確認ください。

※30: セキュリティアラーム装着車は、エンジンスターターによるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠)→ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラームシステムの機能は解除不要です。なお、エンジンスターターによるエンジン始動後は、セキュリティアラームは復帰しません。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※14: リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、スマートキーの一部機能が制限されます。